

Informações sobre o produto 01.41.00

27-06-2025

Presteza MSP 0W-20

Descrição

Presteza MSP 0W-20 é um óleo de motor sintético com um teor médio de cinza sulfatada e economia de combustível. Estes óleos contribuem para um consumo reduzido de combustível, motivo pelo qual os fabricantes os recomendam cada vez mais à saída da fábrica. Os óleos base sintéticos especiais, combinados com os últimos aditivos, oferecem as seguintes propriedades:

- Nível elevado de poupança de combustível e índice de viscosidade estável
- Resistência eficaz contra o cisalhamento
- Arranque muito suave a frio, mesmo a temperaturas externas extremamente baixas
- Formação reduzida dos resíduos de combustão
- Vida útil dos filtros de partículas e catalisadores prolongada
- Uma película lubrificante protetora a temperaturas de funcionamento
- Limpeza excelente e resistência à corrosão e desgaste

Aplicação

Presteza MSP 0W-20 é um óleo de motor com teor médio de cinza sulfatada, função de economia de combustível e viscosidade extremamente baixa, concebido para a mais recente geração de automóveis com filtro de partículas e/ou catalisador. O produto também é extremamente adequado para veículos híbridos ultra-eficientes que necessitam de um óleo de motor SAE 0W-20 de baixa viscosidade com uma das especificações indicadas abaixo.

Especificações

ACEA C5, C6

API SQ Resource Conserving

ILSAC GF-7A

BMW Longlife-17 FE+

Jaguar Land Rover STJLR.03.5006

MB-Approval 229.71 / 229.72

Ford WSS-M2C954-A1 / WSS-M2C947-B1 / WSS-M2C962-A1

Opel OV 040 1547 - A20

Chrysler MS-12145

Fiat 9.55535-GSX

Volvo VCC RBS0-2AE

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,847
Viscosidade -35 °C, mPa.s	5260
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	41,60
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	8,30
Índice de viscosidade	179
Ponto de inflamação COC, °C	222
Ponto de fluidez, °C	-51
Número de base total, mgKOH/g	7,8
Cinzas sulfatadas, %	0,77
HTHS, mPa.s	2,73
Noack, %	10,2

Embalagens disponíveis



36495
Garrafa de
1 l



36496
Bidão de 4 l



36497
Bidão de 5 l



37460
"Bag in
box" de 15 l



36498
Balde de 20
l



37857
Bidão de 20
l



36500
Bidão de 60
l



36501
Bidão de
200 l



36502
Bidão de
208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.