

## Informações sobre o produto 01.40.86

27-06-2025

### Kroon-Oil Meganza LSP 5W-30

#### Descrição

Meganza LSP 5W-30 é um moderno óleo de motor sintético, que poupa combustível, desenvolvido em linha com as recentes tecnologias de teor baixo de cinza sulfatada. Ideal para uso em carros com filtros de partículas e/ou catalisadores. Suplementado com óleos base sintéticos seleccionados e avançados aditivos para obter as seguintes propriedades:

- Capaz de poupar combustível
- Formação reduzida dos resíduos de combustão devido ao menor conteúdo de cinza sulfatada
- Vida útil prolongada de filtros de partículas e catalisadores
- Um suave arranque a frio
- Uma película lubrificante protectora a elevadas temperaturas de funcionamento
- Intervalos de mudança de óleo alargados
- Excelente dispersão e detergência
- Resistência muito elevada ao desgaste, corrosão e espuma

#### Aplicação

Meganza LSP 5W-30 foi desenvolvido para modernos motores a gasolina e a gasóleo em carros/carrinhas com um filtro de partículas e/ou catalisador. A fórmula especial de teor baixo de cinza sulfatada estende a vida útil. Caso o fabricante o necessite, são possíveis intervalos de mudança de óleo alargados. Adequado para utilização nos mais recentes modelos Renault equipados com um filtro de partículas e para todos os outros fabricantes automóveis que necessitem de uma especificação ACEA C4.

#### Especificações

ACEA C3, C4

MB 229.51/226.51

Renault RN0720

#### Típicas

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Densidade a 15 °C, kg/l                | 0,854 |
| Viscosidade -30 °C, mPa.s              | 6320  |
| Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 72,80 |
| Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 12,20 |
| Índice de viscosidade                  | 170   |
| Ponto de inflamação COC, °C            | 216   |
| Ponto de fluidez, °C                   | -39   |
| Número de base total, mgKOH/g          | 6,6   |
| Cinzas sulfatadas, %                   | 0,49  |
| HTHS, mPa.s                            | 3,47  |
| Noack, %                               | 10,1  |

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

### Embalagens disponíveis



33892

Garrafa de 1 l



35686

Bidão de 4 l



33893

Bidão de 5 l



37469

"Bag in box" de 15 l



33894

Balde de 20 l



37868

Bidão de 20 l



33895

Bidão de 60 l



33896

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.