

Informações sobre o produto 01.30.20

27-06-2025

Torsynth 10W-40

Descrição

Torsynth 10W-40 é um óleo de motor universal, moderno e capaz de poupar combustível baseado em óleos base sintéticos e minerais com um índice de viscosidade naturalmente elevado. É suplementado com aditivos cuidadosamente equilibrados para obter as seguintes propriedades:

- Poupança de combustível (até 2%)
- Índice de viscosidade muito elevado e elevada resistência ao cisalhamento
- Um suave arranque a frio
- Uma película lubrificante protectora a elevadas temperaturas
- Excelente detergência e dispersão, impedindo assim uma elevada acumulação de resíduos negros
- Resistência muito elevada ao desgaste, corrosão e espuma
- Adequado para utilização em veículos motores com as mais recentes tecnologias de catalisador

Aplicação

Torsynth 10W-40 é um óleo de motor universal e capaz de poupar combustível, adequado para motores a gasolina e diesel, com ou sem turbocompressores, em automóveis e carrinhas. Consulte as especificações do produto na folha de produto para utilização correcta.

Especificações

Suitable for use:

API SL/CF

ACEA A3/B4

MB 229.1

VW 501.01/505.00

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l 0,871

Viscosidade -25 °C, mPa.s 5800

Viscosidade 40 °C, mm²/s 89,90

Viscosidade 100 °C, mm²/s 14,00

Índice de viscosidade 160

Ponto de inflamação COC, °C 232

Ponto de fluidez, °C -39

Número de base total, mgKOH/g 10,7

Cinzas sulfatadas, % 1,31

HTHS, mPa.s 3,84

Noack, % 10,3

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Embalagens disponíveis



02206

Garrafa de
1 l



34808

Bidão de 4 l



02336

Bidão de 5 l



37473

"Bag in
box" de 15 l



37063

Balde de 20
l



35228

Bidão de 20
l



12104

Bidão de 60
l



36993

Bidão de
200 l



12250

Bidão de
208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.