

Informações sobre o produto 01.30.81

27-06-2025

Kroon-Oil Torsynth MSP 5W-30

Descrição

Torsynth MSP 5W-30 é um óleo de motor sintético de teor médio de cinza sulfatada especialmente desenhado para modernos automóveis e carrinhas com filtro de partículas e/ou catalisador de 3 vias de nova geração. O nível de desempenho deste produto está totalmente em linha com produto oficialmente aprovado. Porque não foram realizados os testes de campo necessários ao Torsynth MSP 5W-30, apenas podemos dizer que o produto cumpre com os requisitos dos níveis de desempenho especificados.

Aplicação

Torsynth MSP 5W-30 é um óleo de motor de teor médio de cinza sulfatada adequado para modernos motores a gasóleo, GPL e gasolina já não abrangidos pela garantia do fabricante. Adequa-se a grandes intervalos de mudança de óleo. Devido ao teor baixo de cinza sulfatada, adequa-se aos novos veículos com filtro de partículas e/ou catalisador de 3 vias. Como resultado da sua fórmula especial é ideal para automóveis que necessitam de uma destas especificações.

Especificações

Suitable for use:

ACEA C2, C3

API SN

BMW Longlife-04

GM dexos 2

MB 229.51 / 229.52

Opel OV 040 1547 - D30

VW 505.01

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,855
Viscosidade -30 °C, mPa.s	6050
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	72,90
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	12,30
Índice de viscosidade	168
Ponto de inflamação COC, °C	243
Ponto de fluidez, °C	-36
Número de base total, mgKOH/g	7,8
Cinzas sulfatadas, %	0,78
HTHS, mPa.s	3,51
Noack, %	8,4

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Embalagens disponíveis



32644

Garrafa de
1 l



37151

Bidão de 4 l



32645

Bidão de 5 l



37486

"Bag in
box" de 15 l



32461

Balde de 20
l



37871

Bidão de 20
l



32388

Bidão de 60
l



37756

Bidão de
200 l



32389

Bidão de
208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.