Informações sobre o produto 01.20.60

27-06-2025

Dieselfleet CD+ 15W-40

Descrição

Dieselfleet CD+ 15W-40 é um óleo de motor para a mais recente geração de motores a diesel, com base em óleos de elevada qualidade e refinados com solvente, suplementados com aditivos cuidadosamente equilibrados. Dieselfleet CD+ 15W-40 possui as seguintes propriedades:

- Detergência muito poderosa, reduzindo assim os depósitos na zona quente do motor até ao mínimo
- Dispersão muito poderosa, que age para impedir a formação de sedimentos e resíduos
- Muito resistente à corrosão e à espuma
- Um índice de viscosidade elevado e estável
- Baixo teor de cinzas
- Extremamente eficaz contra o desgaste, resultando num desgaste reduzido dos segmentos do pistão e da parede do cilindro

Aplicação

Dieselfleet CD+ 15W-40 é um óleo para motores a diesel com/sem turbocompressor, usados em severas condições de funcionamento e em todo o ano. Dieselfleet CD+ 15W-40 possui um elevado "Número de base total" e é como tal adequado para utilização com combustíveis com um conteúdo sulfúrico relativamente elevado. Este óleo do motor foi especialmente desenvolvido de maneira a permitir maiores intervalos de mudança do óleo (45 000 km) e para impedir o desgaste do cilindro em motores a diesel.

Especificações

ACEA E7
API CI-4 / SL
DTFR 15B110 (228.3)
Deutz DQC III-18
Mack EO-N, Renault VI RLD-2
Volvo VDS-3
Cat ECF-1-a / ECF-2
Cummins CES 20077 / 20078
Detroit Diesel 93K215
Global DHD-1
JASO DH-1
Mack EO-M Plus
MAN M 3275-1
MB 228.3
MTU Type 2
Allison C3, CAT TO-2
ZF 04C / 04P / 07C / 07D / 21K

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,875
Viscosidade -20 °C, mPa.s	6300
Viscosidade 40 °C, mm²/s	115,00
Viscosidade 100 °C, mm²/s	15,10
Índice de viscosidade	136
Ponto de inflamação COC, °C	230
Ponto de fluidez, °C	-36
Número de base total, mgKOH/g	11,1
Número de ácido, mgKOH/g	4,33
Cinzas sulfatadas, %	1,43

Embalagens disponíveis

35442
Garrafa de 1 l

35439
Bidão de 4 l

31320
Bidão de 5 l

37518
"Bag in box" de 15 l

35034
Balde de 20 l

31052
Bidão de 20 l

10122
Bidão de 60 l

31324
Bidão de 200 l

10222
Bidão de 208 l

31036
1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com