Informações sobre o produto 98.70.12

27-06-2025

Kroon-Oil Flushing Oil Pro

Descrição

Flushing Oil Pro (FOP) é um produto para limpar motores com interiores muito poluídos. Remove tinta, resíduos, depósitos e óleo de motor espesso. Ao limpar os rolamentos do turbo, os elevadores das válvulas hidráulicas e as ranhuras dos segmentos dos pistões, os problemas de contaminação, provocados por longos intervalos de drenagem entre outras coisas, são resolvidos. O uso regular irá: remover depósitos, aumentar a pressão de compressão, otimizar a potência do motor, reduzir o consumo de óleo e prolongar a vida útil do motor. Após a utilização do FOP, enxague novamente o motor com Neutralizer Oil Pro da Kroon-Oil para obter o melhor resultado possível.

Aplicação

1. Drene o óleo de motor usado enquanto o motor está quente e substitua o filtro de óleo do motor.
2. Encha o motor por completo com a quantidade correta de FOP.
3. Permita que o motor quente funcione ao ralenti cerca de 30 minutos e aumente regularmente a velocidade do motor até às 2500 rpm. Não conduza em carga!
4. Remova o FOP e substitua o filtro de óleo do motor
5. Encha o motor por completo com Neutralizer Oil Pro (FOP) e siga os passos seguintes. Siga as instruções de utilização do NOP.

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,863
Viscosidade 40 °C, mm²/s	31,30
Viscosidade 100 °C, mm²/s	5,92
Índice de viscosidade	136
Ponto de inflamação PM, °C	100
Ponto de fluidez, °C	-45
Cinzas sulfatadas, %	0,84

Embalagens disponíveis

36868
Bidão de 5 l

36883
"Bag in box" de 15 l

36884
Bidão de 60 l

36885
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com