

Informações sobre o produto 02.10.10

27-06-2025

Gear Oil 80W-90

Descrição

Gearlube GL-1 80W-90 é um óleo lubrificante mineral para transmissões mecânicas. Este óleo possui uma tendência limitada à oxidação e à formação de espuma e protege a superfície de metal contra a corrosão.

Aplicação

Gearlube GL-1 80W-90 é utilizado em caixas de velocidades, caixas de direcção e transmissões para as quais o fabricante não recomenda óleos de "Pressão extrema" ou inclusive os rejeita.

Especificações

API GL-1

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,885
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	154,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	15,00
Índice de viscosidade	97
Ponto de inflamação COC, °C	258
Ponto de fluidez, °C	-12
Número de ácido, mgKOH/g	1,10

Embalagens disponíveis



37513

"Bag in box" de 15 l



33506

Balde de 20 l



20021

Bidão de 20 l



11101

Bidão de 60 l



11201

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.