Informações sobre o produto 02.35.43

27-06-2025

ATF Safeguard 6HP

Descrição

ATF Safeguard 6HP é um ATF de alta qualidade de cor âmbar e longa duração, criado especificamente para a recente geração de transmissões automáticas 6HP produzidas pelo fabricante de transmissões ZF. Os óleos base de elevada qualidade cuidadosamente selecionados, combinados com os mais recentes aditivos, oferecem ao ATF Safeguard 6HP as seguintes propriedades:

- Resistência extremamente elevada à oxidação
- Características excelentes de estabilidade que permitem intervalos de mudança de óleo mais longos
- Propriedades de lubrificação excelentes
- Excelente proteção contra corrosão e resistência à espuma
- Excelentes propriedades a baixas temperaturas
- Totalmente compatível com os agentes vedantes usados pela ZF

Aplicação

ATF Safeguard 6HP é um ATF sintético de alta qualidade e cor âmbar, formulado para uso na mais recente geração de transmissões automáticas de 6 velocidades ZF 6HP.

Especificações

Bentley PY112995 PA
BMW 8322 014516
Hyundai 040000C90SG
Jaguar Fluid 8432
Land Rover LR 023288
Maserati 231601
VAG G 055 005
Allison C4 / TES-389 / TES-295 / TES-668
BMW 7045E / 8072B / LA2634 / LT71141
DTFR 13C110 / 13C140 / 13C150 / 13C170 / 13C180
Ford Mercon V / Mercon / WSS-M2C922-A1
GM Dexron II/IID/IIE/IIIG/IIIH / TASA
Jaguar JLM 20238/20292/21044, JASO M315 Type 1A
Mazda M-III/Type T-IV / JWS 3309
MB 236.5 / 236.6 / 236.7 / 236.8
MB 236.9 / 236.10 / 236.11 / 236.91 / 236.93
Toyota DII/T/T-III/T-IV, Volvo 97341 / 1161540
VW G 052 025 / 052 055
VW G 052 162 / 052 990 / 055 025
ZF TE-ML 11A / 11B
ZF ATF 1375.4 (6HP Transmissions)

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,861
Viscosidade 40 °C, mm²/s	35,80
Viscosidade 100 °C, mm²/s	7,40
Índice de viscosidade	180
Ponto de inflamação COC, °C	190
Ponto de fluidez, °C	-57

Embalagens disponíveis

32762
Garrafa de 1 l

36752
Bidão de 5 l

37536
"Bag in box" de 15 l

32803
Balde de 20 l

37918
Bidão de 20 l

32804
Bidão de 60 l

32805
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com