

## Informações sobre o produto 08.20.02

27-06-2025

### Compressol H 100

#### Descrição

Compressol H 100 é um óleo de compressor com base em óleos extremamente refinados com uma elevada resistência natural ao envelhecimento. Ao adicionar aditivos extremamente eficazes, são obtidas as seguintes propriedades:

- Uma baixa tendência à formação de depósitos de carbono
- Boa estabilidade de oxidação
- Boa protecção contra corrosão
- Boa resistência ao desgaste
- Baixa volatilidade

#### Aplicação

Compressol H 100 é recomendado para a lubrificação de compressores alternativos e para lubrificação conta-gotas de compressores de palhetas rotativas. Poderão ocorrer altas temperaturas de compressão durante o funcionamento em ambos os compressores. A elevada qualidade do óleo significa que poderão ser aplicáveis maiores intervalos de substituição de óleo.

#### Especificações

DIN 51506 VDL

DIN 51352-2

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,883
Viscosidade 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	100,00
Viscosidade 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,60
Índice de viscosidade	99
Ponto de inflamação COC, °C	248
Ponto de fluidez, °C	-30
Número de ácido, mgKOH/g	0,45

#### Embalagens disponíveis



33479  
Garrafa de  
1 l



02321  
Bidão de 5 l



37768  
"Bag in  
box" de 15 l



37079  
Balde de 20  
l



37974  
Bidão de 20  
l



12144  
Bidão de 60  
l



34362  
Bidão de  
200 l



12242  
Bidão de  
208 l



35620  
1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.