

Informações sobre o produto 08.60.15

27-06-2025

Carsinus SS 220

Descrição

Carsinus SS 220 é um óleo de aderência de elevada qualidade baseado em óleos de base especialmente seleccionados refinados com solventes e com um índice de viscosidade naturalmente elevado. É suplementado com aditivos de aderência para obter as seguintes propriedades:

- Boas propriedades de aderência
- Fantástica resistência ao desgaste
- Excelente protecção contra ferrugens e corrosão
- Excelente estabilidade de oxidação
- Excelente demulsificante
- Excelente libertação de ar e resistência à espuma
- Não afecta os vedantes sintéticos
- Um baixo ponto de fluidez

Aplicação

Carsinus SS 220 é adequado para uma lubrificação mecânica geral que necessita de óleo sem gotejar. É também adequado para a lubrificação de rastos-guia verticais e transmissões sujeitas a uma carga leve.

Especificações

ISO 6743-1 AC

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,893
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	220,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	19,00
Índice de viscosidade	98
Ponto de inflamação COC, °C	255
Ponto de fluidez, °C	-15

Embalagens disponíveis



57003



37976



12116

Balde de 20 l Bidão de 20 l Bidão de 60 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.