

Informações sobre o produto 08.60.03

27-06-2025

Carsinus VAC 10W-30

Descrição

Carsinus VAC 10W-30 é um óleo de bomba de vácuo com base em óleos base refinados com solventes especialmente seleccionados. É suplementado com aditivos para obter as seguintes propriedades:

- Fantástica resistência ao desgaste
- Excelente protecção contra ferrugens e corrosão
- Excelente estabilidade de oxidação
- Excelente demulsificante
- Excelente libertação de ar e resistência à espuma
- Não afecta os vedantes sintéticos
- Um baixo ponto de fluidez

Aplicação

Carsinus VAC 10W-30 é adequado para a lubrificação de bombas de vácuo, para lubrificação do cárter e por neblina, sendo recomendado, no mínimo, um óleo HLP.

Especificações

ISO 6743-3 DVC

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,871
Viscosidade -25 °C, mPa.s	6800
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	72,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	11,00
Índice de viscosidade	139
Ponto de inflamação COC, °C	205
Ponto de fluidez, °C	-33
Número de base total, mgKOH/g	3,5
Cinzas sulfatadas, %	0,86

Embalagens disponíveis



02311

Bidão de 5 l



37769

"Bag in box" de 15 l



37091

Balde de 20 l



37984

Bidão de 20 l



12118

Bidão de 60 l



12216

Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.