

## Informações sobre o produto 10.10.01

27-06-2025

### Kroon-Oil Antifreeze

#### Descrição

Antifreeze é um moderno anticongelante baseado em monoetilenoglicol, suplementado com aditivos para obter as seguintes propriedades:

- Fantástica protecção contra todos os metais utilizados nos modernos motores e sistemas de refrigeração
- Não afecta juntas e mangueiras
- Resistência muito eficaz à formação de espuma
- Protecção fantástica das cabeças de motor de alumínio

#### Aplicação

O anticongelante pode ser utilizado ao longo do ano nos sistemas de refrigeração de motores a gasolina e diesel. Este anticongelante deverá ser diluído ainda mais através de água desmineralizada até à taxa recomendada antes da sua utilização.

#### Especificações

BS 6580:2010

#### Típicas

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Densidade a 15 °C, kg/l             | 1,129 |
| pH - 33% na água                    | 8,0   |
| Alcalinidade de reserva, ml         | 21,0  |
| Teor de água, %                     | 3,50  |
| Teor de água, %                     | <5,5  |
| Ponto de cristalização: 30 vol%, °C | -18   |
| Ponto de cristalização: 35 vol%, °C | -22   |
| Ponto de cristalização: 40 vol%, °C | -26   |
| Ponto de cristalização: 45 vol%, °C | -31   |
| Ponto de cristalização: 50 vol%, °C | -38   |

#### Embalagens disponíveis



04202

Garrafa de 1 l



04301

5 L can



14006

20 L can



14104

Bidão de 60 l



14204

Bidão de 208 l



14218

1000 L IBC

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.