Informações sobre o produto 10.10.09

27-06-2025

Kroon-Oil Coolant SP 14+

Descrição

Coolant SP 14+ é um líq. de arrefecimento pronto a utilizar de alta qualidade e longa duração (proteção contra congelamento até -37 °C), com tecnologia P-OAT patenteada isenta de silicato (Tecnologia de ácido orgânico fosfatado). A aplicação desta tecnologia avançada proporciona as seguintes vantagens a este produto:

- Longa vida útil devido à utilização de avançados inibidores corrosão P-OAT
- Excelente prot. contra cavitação
- Excelente prot. contra corrosão de todos os metais comuns em sist. de arrefecimento modernos, incluindo ligas de ferro e alumínio
- Conjunto de inibição exclusivo capaz de neutralizar os efeitos negativos de resíduos de fluxo resultantes do processo de produção de radiadores em alumínio
- Propriedades de arrefecimento superiores devido à fórmula isenta de silicato.

Aplicação

O Coolant SP 14+ é um líquido de arrefecimento, pronto a utilizar, moderno verde/azul para utilização nos sistemas de arrefecimento modernos de vários modelos japoneses e coreanos. Este produto é também adequado para vários modelos do grupo Stellantis e, entre outros, do grupo Renault (incluindo Dacia, Nissan e Mitsubishi). Consulte a nossa base de dados de recomendação de produtos em www.kroon-oil.com para confirmar se o Coolant SP 14+ é também adequado para o seu veículo.

Especificações

ASTM D3306 / D6210
JIS K 2234
Fiat 9.55523
Ford WSS-M97B57-A2
MB 326.7
PSA B71 1111
Renault 41-01-001 -V / RNES-B-00014 v2.1

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	1,071
pH - valor	7,9
Ponto de cristalização, °C	-37

Embalagens disponíveis

37338
Garrafa de 1 l

37339
Bidão de 5 l

37340
20 L can

37341
Bidão de 60 l

37342
Bidão de 208 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Kroon-Oil B.V. Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefone +31 (0)546 818165. Vendas +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail sales@kroon-oil.com