

Informações sobre o produto PM.40.24

27-06-2025

Ester Tech Syntec 4+ 15W-50

Descrição

Ester Tech 4+ 15W-50 é um óleo para motores de competição a 4 tempos, de desempenho superior, 100% sintético. Óleos de base de qualidade superior combinados com os revolucionários aditivos Ester Tech que asseguram um desempenho extraordinário, entre outras, nas seguintes áreas:

- Película lubrificante muito poderosa, mesmo nas mais extremas condições de funcionamento
- Máximo desempenho do motor
- Um índice de viscosidade bastante elevado e estável
- Funcionamento óptimo da embraiagem húmida
- Mudança de velocidades precisa e suave
- Protecção superior contra o desgaste
- Consumo reduzido de óleo devido à baixa volatilidade Ester Tech 4+ 15W-50 foi desenvolvido apenas para motociclos de estrada e corrida modernos, de alta tecnologia e desempenho elevado a muito elevado.

Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

Especificações

API SM

JASO MA2

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,855
Viscosidade -20 °C, mPa.s	2360
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	120,00
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	18,80
Índice de viscosidade	177
Ponto de inflamação COC, °C	210
Ponto de fluidez, °C	-36
Número de base total, mgKOH/g	7,1
Cinzas sulfatadas, %	0,82
HTHS, mPa.s	4,60
Noack, %	6,8

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.

Embalagens disponíveis

70628



74609



70620



70621

Garrafa de 1 l "Bag in box" de 15 l Bidão de 60 l Bidão de 200 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.