

Informações sobre o produto PG.20.00

27-06-2025

GP 10

Descrição

GP 10 é um óleo para caixa de velocidades moderno. O produto garante uma redução significativa na geração de calor e fricção e isto fornece potência máxima à roda traseira. GP 10 foi desenvolvido especificamente para utilização em circuito, mas também pode ser utilizado de forma bastante eficaz em motociclos de estrada.

Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

Especificações

API GL-4

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	0,863
Viscosidade 40 °C, mm ² /s	33,50
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	5,50
Índice de viscosidade	98
Ponto de inflamação COC, °C	205
Ponto de fluidez, °C	-39

Embalagens disponíveis



70162



74606



70165

Garrafa de 1 l "Bag in box" de 15 l Bidão de 60 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.