

Informações sobre o produto PW.30.01

27-06-2025

Ultimate Racing Brake Fluid

Descrição

Ultimate Racing Brake Fluid é um fluido para travões altamente exclusivo. O ponto de ebulição a seco e molhado extremamente elevado evita a formação de bolhas de gás e a fadiga dos travões. Mesmo com forças de travagem extremas. O produto elimina a sensação esponjosa na alavanca do travão e melhora o tempo de reacção. Ultimate Racing Brake Fluid foi desenvolvido especialmente para fins de competição e também é adequado para sistemas ABS. A formulação de qualidade superior excede em muito a especificação DOT 5.1.

Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

Especificações

FMVSS 116 DOT 4

SAE J1703/J1704

Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	1,081
Viscosidade -40 °C, mm ² /s	1520
Viscosidade 100 °C, mm ² /s	2,59
Ponto de ebulição (refluxo) , °C	328
Ponto de ebulição húmido, °C	204
pH - valor	7,1

Embalagens disponíveis



74041



74635

Garrafa de 500 ml "Bag in box" de 15 l

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.