

## Informações sobre o produto PC.10.20

27-06-2025

### Putoline Ultracool 12

#### Descrição

Ultracool 12 é um líquido de refrigeração duradouro, pronto a usar, de qualidade superior, com protecção contra o congelamento até - 37°C. A tecnologia de aditivos patenteada LOBRID PSi-OAT garante protecção anticorrosiva e estabilidade duradoura. Foi Especialmente desenvolvido para sistemas de refrigeração fabricados em alumínio, cobre ou ligas de alumínio. Ultracool 12 também pode ser utilizado com segurança em sistemas de refrigeração de ferro fundido convencionais.

A utilização de potentes inibidores de corrosão faz com que o Ultracool 12 praticamente não seja afectado pelo envelhecimento e que pode ser utilizado durante toda a vida útil do motor. Obtêm-se resultados óptimos com um enchimento completo.

Totalmente isento de aminas, nitritos, boratos e ácido 2-etil-hexanoico.

#### Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

#### Típicas

Densidade a 15 °C, kg/l	1,072
pH - valor	8,0

#### Embalagens disponíveis



74130

Garrafa de 1 l



74673

Bidão de 4 l



74576

"Bag in box" de 15 l



74132

Bidão de 60 l



74133

Bidão de 200 l