

Informações sobre o produto PV.10.03

27-06-2025

Racing Grease

Descrição

Racing Grease é uma massa lubrificante de complexo de lítio, EP2, especial. É um produto da mais elevada qualidade e tem uma excelente estabilidade mecânica. A sua estrutura fina não permitirá a separação do óleo. Racing Grease é resistente à água e adequa-se perfeitamente a aplicações em corridas.

Aplicação

Putoline Oil é um fornecedor de alta qualidade de lubrificantes e produtos de manutenção. Focamo-nos apenas em veículos motorizados de 2 rodas e por isso somos únicos! A nossa experiência e pesquisa contínua resulta na melhor relação preço/qualidade. O facto de fabricarmos os nossos próprios produtos assegura uma constante qualidade elevada. Putoline Oil, movido pela tecnologia!

Para obter informações sobre a correcta utilização do produto consulte a base de dados de aconselhamento.

Especificações

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

Típicas

Penetração (trabalhada), 0,1 mm	280
Ponto de gota, °C	250
Limites de temperatura, °C	-30/150
Viscosidade de óleo base, 40 °C, mm ² /s	200,00
Carga de solda de 4 esferas, N	3000

Embalagens disponíveis



74114



73610

Tubo de 100 g Recipiente de 600 g

Os dados mencionados nesta ficha informativa do produto têm a finalidade de permitir ao leitor orientar-se em relação às propriedades e possíveis aplicações dos nossos produtos. Apesar desta descrição geral ter sido redigida com o máximo de cuidado na data expressa, o compilador rejeita quaisquer responsabilidades por danos causados pela não plenitude e/ou imprecisões nestas informações, especialmente quando estes forem causados por erros ortográficos evidentes. Os termos de entrega do fornecedor aplicam-se a todos os fornecimentos de produtos. Aconselhamos o leitor a realizar a escolha final do produto, particularmente para aplicações críticas, após consultar o fornecedor. Devido à contínua pesquisa e desenvolvimento de produtos, as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem notificação.